

TSA eco

Pulvérisateur pour agents de démoulage
pour plaques et moules



Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 400 V triphasé, 16A
Alimentation en air comprimé : 6 bar, sans huile
Matériel : inox
Dimensions (L x H x P) : 1000 x 900 x 1200 mm

Caractéristiques

Pulvérisateur TSA eco

Pulvérisation automatique pour plaques et moules

Programmation de la vitesse de la bande

Adaptation individuelle à chaque production

Alimentation automatique de l'agent de
démoulage

Tous les conditionnements sont directement reliés au bidon ou au
fût KEG

Matériel de haute qualité

Tous les composants sont en inox et anticorrosion

Robinet de vidange

facile d'entretien

Buse automatique DÜBÖR

Technologie de pulvérisation avancée avec la méthode Airmix, adaptée
à tous les agents de démoulage, peu de brouillard, réglage individuel

Pulvérisation uniforme

économique à l'utilisation

Système à bande / unité
d'approvisionnement modulable

facile d'utilisation et d'entretien



DÜBÖR France S.A.S

DÜBÖR®

DÜBÖR France S.A.S · RD 52 · 68490 Ottmarsheim · Tel +33.3.89.83.25.83 · Fax +33.3.89.26.27.99
www.dubor-france.fr · dubor@dubor-france.fr